

PERFORMANS BEYANI

No: CPR.DoP.01 UK

- 1- Ürün Tipi Tanımı:** Kuru preslenmiş seramik zemin döşeme karoları,
Su emme $E_b \leq \% 0,5$
- 2- Kullanım Amacı:** İç ve dış mekanlar için zemin döşeme kaplaması
- 3- Üretici:** AKGÜN SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Fıranlar Mevkii Pazaryeri/Bilecik, Türkiye

4- Performans Değişmezliğinin

Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi: Sistem 4

5- Performans Beyanı:

Temel Karakteristikler	Performans	İlgili Standart
Yangına Tepki	A1/A1 _{FL}	EN 14411:2016
Tehlikeli Madde Açığa Çıkması Kadmiyum Kurşun	NPD NPD	EN 14411:2016
Kırılma Dayanımı Kalınlık ≥ 7.5 mm Kalınlık < 7.5 mm	> 1300 N > 700 N	EN 14411:2016
Kayganlık	KATALOĞA BAKINIZ.	CEN/TS 16165
Isıl Şok Direnci	GEÇER	EN 14411:2016
Bağ Dayanımı Çimento esaslı yapıştırıcı, tip C2	$> 0,5$ N/mm ²	EN 14411:2016
Dayanıklılık İç Mekanda Kullanım Dış Mekanda Kullanım: Donma Çözünme Direnci	GEÇER GEÇER	EN 14411:2016
Hissedilebilir Yüzey	NPD	CEN/TS 15209

1. maddede tanımlanan ürün, 5.maddede beyan edilen performansa sahiptir. Bu performans beyanına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca 3.maddede verilen üreticiye aittir.

Üretici Adına İmzalayan:

Fabrika Müdürü
BİLECİK/TÜRKİYE
Nisan 2021